



MAG A750GL PCIE5

- Supporto ATX 3.0 e porte PCIe 5.1
- Supporto schede video NVIDIA® GeForce RTX™ serie 40
- Design modulare e cavi piatti
- Certificato 80 Plus Gold
- Design attivo PFC, protezione industriale con OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP
- Ventola con cuscinetto fluidodinamico da 120 mm
- Topologia a ponte completo LLC con progettazione del modulo CC-CC

SPECIFICATIONS

Modular	Yes (full modular)
Input Voltage Range	100~240 VAC
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Power Excursion	1500W (*up to 200% of the PSU's rated power for 100µs)
Power Watt	750W
Static Air Pressure	0.16 - 2.09 mm-H2O
Input Frequency	47-63Hz
Efficiency	80 PLUS Gold (up to 90%)
ATX (24 pin)	1
PCI-E 5.0 (16 pin)	1 (450W)
Fan Size	120 mm
EPS (4+4 pin)	2
PCI-E (6+2 pin)	3
Dimension	140 x 150 x 86 mm
PFC Type	Active PFC
SATA (15 pin)	8
Protection	OCP / OVP / OPP / OTP / SCP / UVP
MOLEX (4 pin)	4
FDD (4 pin)	1

MAG A750GL PCIE5

AC INPUT	100-240~, 10A , 47-63Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	62A	0.3A	2.5A
TOTAL POWER	110W	744W	3.6W	12.5W	
	750W				

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.0	PCI-E	SATA	Molex	FDD
1	2	1	3	8	4	1